

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAMIATARKA SAMOJEZDNA PRZEGUBOWA Z DODATKOWYM OSPRZĘTEM–
POJAZD FABRYCZNIE NOWY ROK PRODUKCJI 2018

Nazwa producenta:		
Model/numer katalogowy:		
Lp .	Parametry techniczne wymagane	Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie)
1	Funkcja zmiatarki odsysającej	
2	Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowane hydraulicznie	
3	Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła	
4	Prędkość transportowa co najmniej 20 km/h	
5	Hamulce hydrostatyczne	
6	Hamulec postojowy mechaniczny	
7	Silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 32 KM	
8	Emisja spalin nie przekraczająca aktualnie obowiązujących norm	
9	Pojemność zbiornika na paliwo min. 35 litrów	
10	Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego	
11	Szerokość pojazdu max. 120 cm	
12	Wysokość pojazdu max. 200 cm	
13	Nacisk na oś dopuszczalny 1500 kg	
14	Dopuszczalna masa całkowita 2200 kg	
15	Kolor zabudowy dowolny	
16	Ssawa konstrukcyjnie chroniona przed kolizją	

17	Kanał ssący umożliwiający demontaż bez użycia narzędzi	
18	Zespół co najmniej 3 aktywnych szczotek	
19	Szerokość zmiatania płynnie od 100 cm do co najmniej 200 cm	
20	Zbiornik na wodę minimum 150 litrów	
21	Dysze zraszające na każdej szczotce, zraszanie kanału ssącego	
22	Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 500 litrów	
23	Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora	
24	Regulowana wysokość i kąt nachylenia trzeciej szczotki	
25	Jednoosobowa kabina osadzona na elementach amortyzujących, przeszklona zamknięta, klimatyzowana, ogrzewana z wygodnym siedzeniem dla kierowcy	
26	Regulowana kolumna kierownicy	
27	Sygnalizator świetlny na dachu kabiny	
28	Radioodtwarzacz w kabinie	
29	Dodatkowa elastyczna rura ssąca o długości minimum 4000 mm, umożliwiająca swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu	
30	Urządzenie wyposażone w zintegrowane urządzenie wysokociśnieniowe z dyszą pistoletową służącą do mycia maszyny i innych prac oczyszczających w tym do mycia pojemników, ławek i koszy	
31	Możliwość łatwego montażu (bez użycia narzędzi) na urządzeniu dodatkowego osprzętu zwiększającego jego funkcjonalność – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczna	
32	Wewnętrzny promień skrętu max. 80 cm	
33	Możliwość wysypywania zmiotek do kontenera o wysokości minimum 135 cm	
34	Pług lemieszowy łamany typu V o szerokości co najmniej 115 cm	
35	Szczotka walcowa o ukośnym ułożeniu włosa z osłoną o szerokości roboczej co najmniej 130 cm	
36	Posypywarka materiału uszorstniającego o pojemności co najmniej 200 l i szerokość rozrzutu regulowanej od 100 cm do 500 cm	
37	Dostarczenie w dniu dostawy wszystkich dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów dopuszczających pojazd wraz z osprzętem do ruchu po drogach publicznych	
38	Instrukcja obsługi w języku polskim, karta lub książka gwarancyjna w języku polskim	

39	Dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych	
40	Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploataowania maszyny	
41	Minimalny okres gwarancji 24 miesiące	
42	Przeglądy oraz ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usterek gwarancyjnych niemożliwych do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego transportu pojazdu do i ze swojego serwisu	
43	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 60 miesięcy od zakończenia gwarancji	
44	Maksymalny czas reakcji serwisowej 60 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia usterki, maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia 10 dni roboczych	