

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zmiatarki samojezdnej przegubowej z dodatkowym osprzętem
- 1.2 Pojazd musi spełniać warunki techniczne wymagane dla pojazdu wolnobieżnego w ruchu drogowym na drogach publicznych RP, posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z normami i przepisami obowiązującymi dla tego rodzaju pojazdów.
- 1.3 Zmiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa, produkowana seryjnie (a nie przygotowana jedynie dla potrzeb tego postępowania)

2. Warunki techniczne dotyczące zmiatarki:

- 2.1 Funkcja zmiatarki odsysającej
- 2.2 Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowane hydraulicznie
- 2.3 Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła
- 2.4 Prędkość transportowa co najmniej 20 km/h
- 2.5 Hamulce hydrostatyczne
- 2.6 Hamulec postojowy mechaniczny
- 2.7 Silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 32 KM
- 2.8 Emisja spalin nie przekraczająca aktualnie obowiązujących norm
- 2.9 Pojemność zbiornika na paliwo min. 32 litry
- 2.10 Pojazd wyposażony w oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego
- 2.11 Szerokość pojazdu max. 120 cm
- 2.12 Wysokość pojazdu max. 200 cm

- 2.13 Nacisk na oś – dopuszczalny 1500 kg
- 2.14 Dopuszczalna masa całkowita 2200 kg
- 2.15 Kolor zabudowy dowolny
- 2.16 Ssawa konstrukcyjnie chroniona przed kolizją
- 2.17 Kanał ssący umożliwiający demontaż bez użycia narzędzi
- 2.18 Zespół co najmniej 2 aktywnych szczotek
- 2.19 Dodatkowa szczotka do usuwania chwastów
- 2.20 Szerokość zmiatania płynnie od 100 cm do co najmniej 200 cm
- 2.21 Zbiornik na wodę minimum 150 l
- 2.22 Dysze zraszające na każdej szczotce, zraszanie kanału ssącego
- 2.23 Zbiornik na zmiotki o pojemności minimum 400 l
- 2.24 Regulacja docisku szczotek z kabiny operatora
- 2.25 Jednoosobowa kabina osadzona na elementach amortyzujących, przeszklona zamknięta, klimatyzowana, ogrzewana, z wygodnym siedzeniem dla kierowcy
- 2.26 Regulowana kolumna kierownicy
- 2.27 Sygnalizator świetlny na dachu kabiny
- 2.28 Radioodtwarzacz w kabinie
- 2.29 Dodatkowa elastyczna rura ssąca o długości minimum 3500 mm, umożliwiająca swobodne zasysanie nieczystości w okolicy pojazdu
- 2.30 Urządzenie wyposażone w zintegrowane urządzenie wysokociśnieniowe z dyszą pistoletową służącą do mycia maszyny i innych prac oczyszczających w tym mycia pojemników, ławek i koszy
- 2.31 Możliwość łatwego montażu (bez użycia narzędzi) na urządzeniu dodatkowego osprzętu zwiększającego jego funkcjonalność – szybkozłącza hydrauliczne, wodne, elektryczne
- 2.32 Wewnętrzny promień skrętu max. 80 cm
- 2.33 Możliwość wysypywania zmiotek do kontenera o wysokości min.

3. Dodatkowy osprzęt

- 3.1 Pług lemieszowy łamany typu V o szerokości roboczej co najmniej 115 cm
- 3.2 Szczotka walcowa o ukośnym ułożeniu włosa z osłoną o szerokości roboczej co najmniej 130 cm
- 3.3 Posypywarka silosowa materiału uszorstniającego o pojemności co najmniej 200 l i szerokość rozrzutu regulowanej od 100 cm do co najmniej 200 cm

4. Warunki dotyczące dostawy

- 4.1 Dostarczenie w dniu dostawy wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa dokumentów dopuszczających pojazd wraz z osprzętem do ruchu po drogach publicznych
- 4.2 Instrukcja obsługi w języku polskim, karta lub książka gwarancyjna w języku polskim
- 4.3 Dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- 4.4 Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploataowania maszyny

5. Warunki gwarancji

- 5.1 Minimalny okres gwarancji 24 miesiące
- 5.2 Przeglądy oraz ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usterek gwarancyjnych niemożliwych do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego transportu pojazdu do i ze swojego serwisu
- 5.3 Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 60 miesięcy od zakończenia gwarancji

5.4 Maksymalny czas reakcji serwisowej 60 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia usterki, maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia 10 dni roboczych.